

Kaanetaja on ette nähtud klaaspurkide sulgemiseks metallkaantega kodusel konserveerimisel.

Kasutamine: Valige kaanetamiseks sobiva kõrgusega tööpind. Asetage metallkaas purgile, seejärel asetage kaanetaja kaanele. Kontrollige, et kaanetaja rullik oleks purgi servast eemal – selleks hoidke kaanetajat pealmisest käepidemest ning teise käega pöörake käepidet päripäeva kuni kaanetaja hakkab kõrisema. Kui ka selle järel ei mahu kaanetaja kaanele, keerake kahe nr. 10 võtmega lahti rullikut hoidev polt (kuni rulliku kinniti liigub vabalt) ning seejärel avage nr. 13 lehtvõtmega käepideme teljel olev kontrollmutter. Nüüd on võimalik käepidemest pöörates rullikut kas lähendada kaanetaja keskteljele või viia sellest eemale. Leides sobiv kaugus kinnitage kontrollmutter ning keerake kinni rullikut kaanetaja küljes hoidev polt. Kaanetama asudes veenduge, et kaas ja kaanetaja asetseksid purgil otse. Toetades käega pealmisele nupule võite alustada kaanetamist. Keerake käepidet vastupäeva ümber kaane kuni rullik on valtsinud kaane purgile. Kui kaanetaja jõuab lõppu kostub klõps ning rullik eemaldub purgist ning teeb võimalikuks kaanetaja emaldamise. Ettevaatust, purgi purunemise oht! Veenduge kas kaas asetseb purgil õhukindlalt. Selleks keerake purgi põhi üles ja veenduge, et kaane vahelt ei lekiks. Töö lõppedes puhastage ja kuivatage kaanetaja. Hoida kuivas. Jälgida et kaanetaja liikuvad osad oleks alati määrdesed või õlised.

Tootjamaa Ukraina.

**Importija: KPG Kaubanduse OÜ, Räpina maantee 15, Võru tel +372 782 1364**

[www.kpg.ee](http://www.kpg.ee)

---

Kaanetaja on ette nähtud klaaspurkide sulgemiseks metallkaantega kodusel konserveerimisel.

Kasutamine: Valige kaanetamiseks sobiva kõrgusega tööpind. Asetage metallkaas purgile, seejärel asetage kaanetaja kaanele. Kontrollige, et kaanetaja rullik oleks purgi servast eemal – selleks hoidke kaanetajat pealmisest käepidemest ning teise käega pöörake käepidet päripäeva kuni kaanetaja hakkab kõrisema. Kui ka selle järel ei mahu kaanetaja kaanele, keerake kahe nr. 10 võtmega lahti rullikut hoidev polt (kuni rulliku kinniti liigub vabalt) ning seejärel avage nr. 13 lehtvõtmega käepideme teljel olev kontrollmutter. Nüüd on võimalik käepidemest pöörates rullikut kas lähendada kaanetaja keskteljele või viia sellest eemale. Leides sobiv kaugus kinnitage kontrollmutter ning keerake kinni rullikut kaanetaja küljes hoidev polt. Kaanetama asudes veenduge, et kaas ja kaanetaja asetseksid purgil otse. Toetades käega pealmisele nupule võite alustada kaanetamist. Keerake käepidet vastupäeva ümber kaane kuni rullik on valtsinud kaane purgile. Kui kaanetaja jõuab lõppu kostub klõps ning rullik eemaldub purgist ning teeb võimalikuks kaanetaja emaldamise. Ettevaatust, purgi purunemise oht! Veenduge kas kaas asetseb purgil õhukindlalt. Selleks keerake purgi põhi üles ja veenduge, et kaane vahelt ei lekiks. Töö lõppedes puhastage ja kuivatage kaanetaja. Hoida kuivas. Jälgida et kaanetaja liikuvad osad oleks alati määrdesed või õlised.

Tootjamaa Ukraina.

**Importija: KPG Kaubanduse OÜ, Räpina maantee 15, Võru tel +372 782 1364**

[www.kpg.ee](http://www.kpg.ee)

---

Kaanetaja on ette nähtud klaaspurkide sulgemiseks metallkaantega kodusel konserveerimisel.

Kasutamine: Valige kaanetamiseks sobiva kõrgusega tööpind. Asetage metallkaas purgile, seejärel asetage kaanetaja kaanele. Kontrollige, et kaanetaja rullik oleks purgi servast eemal – selleks hoidke kaanetajat pealmisest käepidemest ning teise käega pöörake käepidet päripäeva kuni kaanetaja hakkab kõrisema. Kui ka selle järel ei mahu kaanetaja kaanele, keerake kahe nr. 10 võtmega lahti rullikut hoidev polt (kuni rulliku kinniti liigub vabalt) ning seejärel avage nr. 13 lehtvõtmega käepideme teljel olev kontrollmutter. Nüüd on võimalik käepidemest pöörates rullikut kas lähendada kaanetaja keskteljele või viia sellest eemale. Leides sobiv kaugus kinnitage kontrollmutter ning keerake kinni rullikut kaanetaja küljes hoidev polt. Kaanetama asudes veenduge, et kaas ja kaanetaja asetseksid purgil otse. Toetades käega pealmisele nupule võite alustada kaanetamist. Keerake käepidet vastupäeva ümber kaane kuni rullik on valtsinud kaane purgile. Kui kaanetaja jõuab lõppu kostub klõps ning rullik eemaldub purgist ning teeb võimalikuks kaanetaja emaldamise. Ettevaatust, purgi purunemise oht! Veenduge kas kaas asetseb purgil õhukindlalt. Selleks keerake purgi põhi üles ja veenduge, et kaane vahelt ei lekiks. Töö lõppedes puhastage ja kuivatage kaanetaja. Hoida kuivas. Jälgida et kaanetaja liikuvad osad oleks alati määrdesed või õlised.

Tootjamaa Ukraina.

**Importija: KPG Kaubanduse OÜ, Räpina maantee 15, Võru tel +372 782 1364**

[www.kpg.ee](http://www.kpg.ee)